







Risparmio energetico: oltre il 30% rispetto ad una soluzione con lampade T5.





740 - LED Panel R - Power LED a plafone						
		CLD CELL-D			LED (Tj=25°C)	
potenza/W	colore	peso	codice	prezzo €	W	K - olm
LED	bianco	7.00	140202-00	327,00	31	4000K - 3700lm - CRI>80

Applicazione
a sospensione
con cavetti. Ac-
quistare a parte
acc. 2519/2608.




Risparmio energetico: oltre il 30% rispetto ad una soluzione con lampade T5.



740 - LED Panel - Power LED a plafone					
		CLD CELL-D			LED (Tj=25°C)
potenza/W	colore	peso	codice	prezzo €	W
LED	bianco	6.00	140200-00	308,00	31
					K - elm
					4000K - 3700lm - CRI 90

acc. 2519 sosp. elettrificata		
arg. met.	993909-00	€ 47,00

Con cavetto in acciaio con dispositivo regolazione millimetrica e cavo alimentazione. Carico max: 20 Kg. Cm 175. 5 poli.



acc. 2608 sosp. elettrificata		
bianco	994617-00	€ 26,00
Copertura in nylon, staffe in acciaio. Cavetto in acciaio Ø1,5mm-L=1,5m- 30Kg, e regolazione millimetrica		

