



XX		PAVIMENTO	NUMERO AMBIENTE
PAY.	XX		
BO.	XX	RIVESTIMENTO	
PORT.	XX	SOPRATTITO	

[illegible]

D04/A	<p>≥ 21,2% con operatori parati in massa e indifferenza</p> <p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D04/B	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D04/C	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D04/D	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D05/A	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D05/B	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D06	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D14	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>
D18	<p>Indifferenza, ma per pochissimi di parati in 0/10, per- ché non sono in massa e indifferenza</p>

D03	Contrafforti in lateri di cemento rinforzato per sovraccarichi
D5/A	Contrafforti in lateri di cemento a filare minerali grandi, misti e riquadrati in cemento
D15/B	Contrafforti misti in lateri minerali e lateri minerali piccoli, vetrate e riquadrati in cemento
D16	Contrafforti in cemento
D16/A	Contrafforti in pannelli metallici ad anelli
D17	Soffitti minerali e intagliati
D17/B	FONDELO REIDITALA REL per l'impugnatura
D18	Contrafforti tipo sovraccarichi TOP-ACUSTIC
D19	Pavimenti sovraccarichi
D22	Pavimenti rinforzati

e/o GRIGLIATO O GELOSIA

LUCE NETTA VARCO
ALTEZZA
TIPOLOGIA PORTA

D11 - Porta in grigliato di acciaio zincato

partis a burocrat d'opini.

D12 - Elementi fissi in grigliato di acciaio zincato