

PIANO CUNICOLI - ZONA 2

LATO VIALE SUBITO

LATO VIA FARDI MASSIMO

SEZIONE TRASVERSALE CUNICOLO

tubazioni staffate a soffitto

linee elettriche esistenti

tubazioni staffate a parete

2.9250

4.6500

1.0000

ALACCIO NUOVI CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE AL COLLETTORE DI SPILLAMENTO CALDOFREDDO ESISTENTE

NUOVI CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE FLUIDO CALDOFREDDO VERSO IL CORPO BASSO  
CIRCUITO LATO SX • CIRCUITO LATO DX

CENTRALE TERMICA

Circuito C-1

Circuito C-2

Circuito C-3

| simbolo<br>grafico                                                                    | descrizione<br>dell'articolo                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Canalizzazione per distribuzione aerea/rica a sezione circolare di immissione aria <i>(per le dimensioni vedere la tavola)</i>                                                                                                                                          |
|  | Canalizzazione per distribuzione aerea/rica a sezione rettangolare di immissione ed estrazione aria <i>(per le dimensioni vedere la tavola)</i>                                                                                                                         |
|  | Bocchetta di immissione aria del tipo rettangolare a doppio ordine di alette singolarmente regolabili per installazione a canale <i>(per le dimensioni vedere la tavola)</i>                                                                                            |
|  | Griglia di ripresa aria a sezione rettangolare a maglia quadrata passo 30mm, per installazione a soffitto <i>(per le dimensioni vedere la tavola)</i>                                                                                                                   |
|  | Diffusore per immissione aria del tipo ad alta induzione per installazione a controsoffitto. Dotato di plenum di alimentazione con attacco circolare superiore. <i>(per le dimensioni vedere la tavola)</i>                                                             |
|  | Rete primaria fluidi caldo/refrigerati (mandata + ritorno) realizzata con tubazione in acciaio con rivestimento coibente - se non diversamente indicato installaz. in controsoffitto <i>(dim. nella tavola)</i>                                                         |
|  | Tratto montante in discesa per distribuzioni fluidi (mandata + ritorno) <i>(dim. nella tavola)</i>                                                                                                                                                                      |
|  | Ventilatore del tipo a cassetta 4 vie per installazione in controsoffitto; con micropompa sollev. condens. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza                                                                                                |
|  | Ventilatore motore del tipo canalizzato bassa prevalenza per installazione verticale all'interno del vano soffittiera. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza, sistema di termoregolazione e plenum di immissione ed estrazione aria             |
|  | Ventilatore motore del tipo a parete. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza                                                                                                                                                                     |
|  | Ventilatore motore del tipo orizzontale canalizzato media prevalenza per installazione pensile all'interno di voltaia a soffitto o in controsoffitto. Sezione ventilante equipaggiata con motore ad alta efficienza                                                     |
|  | Termovalvente per installazione pensile orizzontale a soffitto o tipo canalizzabile collegata a condotti a vista di immissione aria e dotata di griglia di ripresa ambiente nella parte bassa. Con sezione ventilante ad alta efficienza a media e, sezione trattamento |
|  | Dispositivo di termoregolazione per ventilatore motore costituito da n.1 elettrovalvola a 3 vie On/Off e da valvole di intercettazione sulle tubazioni di adduzione <i>(da tecnici nei dettagli alla tavola)</i>                                                        |



Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, di condizionamento  
e meccanici del Corpo C  
PTECC. 1811L

N° ISCRIZIONE:  
10222



|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |